PROPOSTA COMERCIAL

À
Companhia do metropolitano Do Distrito Federal – Metrô/DF
Ref.: **Pregão Eletrônico nº 03/2022**

OBJETO

Aquisição de armários em aço tipo roupeiro para uso dos empregados lotados nas áreas operacionais e de manutenção da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF.

A empresa **ELITE COMERCIO ESPECIALIZADO EM MOVEIS LTDA**, CNPJ nº 38.441.999/0001-87, Inscrição Estadual/Distrital nº 08.003.13/001-84, com sede no endereço RUA 12 CHACARA 312, número 36, bairro /distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, município BRASILIA - DF, CEP 72.007-725, neste ato representada pelo Representante Legal Sr. Eduardo Vinícius da Silva Godoy, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o número 055.211.251-83, residente e domiciliado em QUADRA EQNL 6/8 BLOCO D, número 206, TAGUATINGA - DF, CEP 72.155-514, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias apresentar proposta para fornecimento dos materiais/serviços discriminados no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA/MODELO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS**	UND	AMAPÁ/ METALÚRGICA AMAPÁ	101	R$ 1.022,54	R$ 103.276,71
2	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS**	UND	AMAPÁ/ METALÚRGICA AMAPÁ	32	R$ 1.336,00	R$ 42.752,00
TOTAL			133		R$ 146.028,71	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.
	ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO (04 PORTAS): • Armário tipo roupeiro com quatro compartimentos com portas sobrepostos de tamanhos iguais em 2 fieiras horizontais e 2 fileiras verticais, constituído em aço SAE 1010/1020 Nº 22, com dispositivo para cadeado, com venezianas para ventilação, Livre de arestas cortantes, Dobradiças reforçadas com 5 travas, pintura antimicrobiana e bactericida com tratamento antiferruginoso na cor cinza. **Dimensões:** 625mm (L) x 450mm (P) x 1980mm (H), admitindo variação de até 1cm nas medidas especificadas. Deverá ser instalada na peça, em local visível, uma etiqueta metálica indelével fixada por rebite contendo o nome do fornecedor e a data de fornecimento (mês e ano). • **ESTRUTURA:** Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza Com dezesseis divisões internas do mesmo tamanho sobrepostas, sendo oito em cima e oito em baixo, cada qual com um cabideiro em chapa 14 (1,9mm), com um porta toalha, com um porta-etiqueta, com uma divisão interna (para sapatos) conforme layout em anexo. As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ás peras ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Bordas laterais e de fundo com dobras simples - mínimo 20mm. O piso inferior do armário bem deve receber reforço estrutural de forma a garantir estabilidade e rigidez do conjunto. • **SISTEMA DE FECHAMENTO:** trava da porta de forma independente do sistema de trancamento através de sistema com fechadura de patilha, para cadeado, ambidestras (para portas com abertura à direita ou à esquerda), rotação da patilha de 0º a 90º. • **PORTAS:** Com dobras duplas em todo perímetro, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22, acabamento em pintura eletrostática, dispositivos para cadeado e venezianas porta para ventilação e 02 dobradiças. As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda. Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. • **DOBRADIÇAS**: Dobradiças, embutidas e soldadas, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 14 (1,9mm), internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura - duas unidades por porta. • **PORTA-ETIQUETAS**: Estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • **BASE:** Piso dos compartimentos confeccionado em chapa SAE 1010/1020 Nº 20 (0,90mm) com dobras duplas na borda frontal, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm acabamento em pintura eletrostática. **PÉS:** Com 4 pés, confeccionados em aço e nylon reforçado com fibra de vidro, na cor preta, fixados próximas aos cantos da estrutura com sapatas reguladoras de altura de solo sextavadas na parte inferior dos pés permitindo intervalo de regulagem mínimo de 10 mm. • **COMPONENTES PLÁSTICOS:** Todos os componentes em nylon, laminados, fitas de bordas, polipropileno, poliestireno e PVC devem ser de material injetado na mesma tonalidade da estrutura metálica não se admitindo componentes pintados. • **COMPONENTES METÁLICOS:** Todas as uniões de partes metálicas devem ser realizadas por processo de solda eletrônica com solda MIG, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. As soldas devem ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Toda a estrutura deve ter acabamento de superfície em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado. As ponteiras, parafusos e partes que apresentarem riscos cortantes deverão ser tratadas e possuir acabamentos em material plástico ABS na mesma cor da estrutura. **PINTURA:** Deverá ter pintura eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 280 °C, com espessura mínima de 60 micras. A pintura eletrostática deverá ser em toda a estrutura, externa e internamente, evitando a adesão das partículas de poeira e permitindo fácil e rápida limpeza Deverá ser usada tinta com propriedades antimicrobianas que inibe a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada e garante um alto nível de higiene evitando a presença de microrganismos problemático a saúde e com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, para grande resistência mecânica e excelente acabamento). • **CORES:** Todo o arquivo (revestimento, laminados, fitas de bordas e partes metálicas) deve ter cor cinza texturizado. **DOCUMENTOS**: Certificado de garantia do produto não inferior a 60 meses. Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente habilitado ou por profissional / entidade com especialidade em ergonomia, atestando que o produto	101

	ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia)	
	ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO (08 PORTAS): Armário tipo roupeiro com oito compartimentos com portas sobrepostos de tamanhos iguais em 4 fieiras horizontais e 2 fileiras verticais, constituído em aço SAE 1010/1020 Nº 22, com dispositivo para cadeado, com venezianas para ventilação, Livre de arestas cortantes, Dobradiças reforçadas com 5 travas, pintura antimicrobiana e bactericida com tratamento antiferruginoso na cor cinza. **Dimensões:** 1250mm (L) x 450mm (P) x 1980mm (H), admitindo variação de até 1cm nas medidas especificadas. Deverá ser instalada na peça, em local visível, uma etiqueta metálica indelével fixada por rebite contendo o nome do fornecedor e a data de fornecimento (mês e ano). **ESTRUTURA:** Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza Com dezesseis divisões internas do mesmo tamanho sobrepostas, sendo oito em cima e oito em baixo, cada qual com um cabideiro em chapa 14 (1,9mm), com um porta toalha, com um porta-etiqueta, com uma divisão interna (para sapatos) conforme layout em anexo. As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ás peras ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Bordas laterais e de fundo com dobras simples - mínimo 20mm. O piso inferior do armário bem deve receber reforço estrutural de forma a garantir estabilidade e rigidez do conjunto. **SISTEMA DE FECHAMENTO:** trava da porta de forma independente do sistema de trancamento através de sistema com fechadura de patilha, para cadeado, ambidestras (para portas com abertura à direita ou à esquerda), rotação da patilha de 0º a 90º. **PORTAS:** Com dobras duplas em todo perímetro, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22, acabamento em pintura eletrostática, dispositivos para cadeado e venezianas porta para ventilação e 02 dobradiças. As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda. Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. **DOBRADIÇAS**: Dobradiças, embutidas e soldadas, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 14 (1,9mm), internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura - duas unidades por porta. **PORTA-ETIQUETAS**: Estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. **BASE:** Piso dos compartimentos confeccionado em chapa SAE 1010/1020 Nº 20 (0,90mm) com dobras duplas na borda frontal, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm acabamento em pintura eletrostática. **PÉS:** Com 4 pés, confeccionados em aço e nylon reforçado com fibra de vidro, na cor preta, fixados próximas aos cantos da estrutura com sapatas reguladoras de altura de solo sextavadas na parte inferior dos pés permitindo intervalo de regulagem mínimo de 10 mm. **COMPONENTES PLÁSTICOS:** Todos os componentes em nylon, laminados, fitas de bordas, polipropileno, poliestireno e PVC devem ser de material injetado na mesma tonalidade da estrutura metálica não se admitindo componentes pintados. **COMPONENTES METÁLICOS:** Todas as uniões de partes metálicas devem ser realizadas por processo de solda eletrônica com solda MIG, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. As soldas devem ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Toda a estrutura deve ter acabamento de superfície em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado. As ponteiras, parafusos e partes que apresentarem riscos cortantes deverão ser tratadas e possuir acabamentos em material plástico ABS na mesma cor da estrutura. **PINTURA:** Deverá ter pintura eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 280 ºC, com espessura mínima de 60 micras. A pintura eletrostática deverá ser em toda a estrutura, externa e internamente, evitando a adesão das partículas de poeira e permitindo fácil e rápida limpeza Deverá ser usada tinta com propriedades antimicrobianas que inibe a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada e garante um alto nível de higiene evitando a presença de microrganismos problemático a saúde e com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, para grande resistência mecânica e excelente acabamento). **CORES:** Todo o arquivo (revestimento, laminados, fitas de bordas e partes metálicas) deve ter cor cinza texturizado. **DOCUMENTOS**: Certificado de garantia do produto não inferior a 60 meses. Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente habilitado ou por profissional / entidade com especialidade em ergonomia, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia).	

OBS: Trata-se de modelo de armários com suas especificidades e de baixa comercialização no mercado para consumidor comum, portanto, as devidas personalizações dos armários sob medida serão realizadas pela fabricante METALÚRGICA AMAPÁ, afim de atender o disposto no edital.

Link do modelo 4 portas: https://amapa.ind.br/produto/roupeiro-gra-2-4

Link do modelo 8 portas: https://amapa.ind.br/produto/roupeiro-gra-2-8

O preço global para a execução dos itens em referência é de **R$ 146.028,71 (Cento e quarenta e seis mil, vinte e oito reais e setenta e um centavos).**

DADOS DA LICITANTE

Razão social: ELITE COMERCIO ESPECIALIZADO EM MOVEIS LTDA

CNPJ: 38.441.999/0001-87

Inscrição estadual: 08.003.13/001-84

Classificação tributária: ME/EPP

Endereço completo: RUA 12 CHACARA 312, número 36, bairro /distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES

Cidade: Brasília – DF **CEP:** 72.007-725

Fone: (61) 98604-4448 **E-mail:** capital.licitacoes2020@gmail.com

DADOS BANCARIOS

ELITE COMERCIO ESPECIALIZADO EM MOVEIS LTDA
CNPJ: 38.441.999/0001-87
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER S.A.
AGÊNCIA: 3328
CONTA: 13005607-8

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Eduardo Vinícius da Silva Godoy

Identidade: 3.289.499 SSP/DF **CPF:** 055.211.251-83

Cargo em que ocupa: Sócio

Endereço: QUADRA EQNL 6/8 BLOCO D, número 206, TAGUATINGA - DF, CEP 72.155-514

Telefone: (61) 98604-4448

DAS DECLARAÇÕES

Declaramos que:

I) O prazo de validade da proposta é de **60 (Sessenta) dias** a contar da apresentação da proposta.

II) Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas à embalagem, transporte, carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de infortunística do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

III) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

IV) As amostras dos materiais, objeto do certame licitatório, serão apresentados no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis.

V) Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s): Até 60 (sessenta reais) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

VI) Prazo de garantia: 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua entrega e o atesto da Nota Fiscal por parte do METRÔ-DF.

VII) Declaramos que concordamos com todas as condições do Edital e seus Anexos.

VIII) Declaramos ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília - DF, 17 de março de 2022.

Eduardo Vinícius da Silva Godoy
ELITE COMERCIO ESPECIALIZADO EM MOVEIS LTDA
CNPJ: 38.441.999/0001-87